MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

Fux Elektrowerkzeuge GmbH
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

• Elektrowerkzeuge
• Rasenmäher
• Benzin-Geräte
• Kleingeräte
• Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 31.10.2026
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Bosch Professional GBH 2-26 F Bohrhammer

Bestell- und Artikelnummer: 06112A4030

Listenpreis CHF 301.00
Fuxpreis CHF 241.00
inklusive 8.1% MwSt
Versand CHF 15.00

Beschreibung



Der Allrounder für den täglichen Einsatz im SDS-plus Bohrhammer Segment mit Schnellspannbohrfutter

- Liefert eine Schlagenergie von 2,7 Joule und sorgt für schnelles Bohren und eine hohe Meißelabtragsleistung
- Zuverlässig und robust mit langer Lebensdauer aufgrund hochwertiger Bauteile
- Der optionale Meißelmodus und das Schnellspannbohrfutter ermöglichen den Einsatz bei einer Vielzahl von Anwendungen

Der GBH 2-26 F Professional mit Schnellspannbohrfutter ist der Allrounder im Bosch SDS-plus Segment kabelgebundener Bohrhammer und damit ideal für den täglichen Einsatz. Sein starker Motor liefert eine Schlagenergie von 2,7 Joule und sorgt für schnelles Bohren und eine hohe Meißelabtragsleistung. Aufgrund seiner hochwertigen Bauteile ist er zuverlässig und robust mit langer Lebensdauer. Der optionale Meißelmodus und das Schnellspannbohrfutter ermöglichen den Einsatz bei einer Vielzahl von Anwendungen. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall. Es ist kompatibel mit verschiedenen Systemzubehören zur Staubabsaugung. Ferner verfügt der GBH 2-26 F Professional über Funktionen wie Rechts-/Links-Lauf, Überlastkupplung, variable Drehzahl und Vario-Lock.

Technische Daten

- Nenneingangsleistung 830 W
- Spannung, elektrisch 230 V
- Schlagenergie 2,7 J
- Schlagzahl bei Nenndrehzahl 0 – 4.000 min-1
- Nenndrehzahl 0 – 900 min-1
- Werkzeugabmessungen (Breite) 83 mm
- Werkzeugabmessungen (Länge) 407 mm
- Werkzeugabmessungen (Höhe) 210 mm
- Werkzeugaufnahme SDS-plus
- Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) 360 x 448 x 116 mm
- Gewicht 2.9 kg

Bohrbereich

- Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer 4 – 26 mm
- Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer 8 – 16 mm
- Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen 68 mm
- Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen 68 mm
- Max. Bohrdurchmesser in Metall 13 mm
- Max. Bohr-Ø Holz 30 mm

Standard-Ausrüstung

- Handwerkerkoffer
- Schnellwechselbohrfutter
- Wechselfutter SDS-plus
- Zusatzhandgriff
- Tiefenanschlag 210 mm
- Maschinentuch