MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

Fux Elektrowerkzeuge GmbH
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

• Elektrowerkzeuge
• Rasenmäher
• Benzin-Geräte
• Kleingeräte
• Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 31.10.2026
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Flex MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120 2 Gang Akku-Rührwerk

Bestell- und Artikelnummer: 495-972

Listenpreis CHF 752.71

Fuxpreis CHF 602.00

inklusive 8.1% MwSt
Versand CHF 15.00

Beschreibung



- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Robustes 2-Gang-Getriebe: groß dimensioniert und optimal übersetzt - für materialgerechte Drehzahlen und ein starkes Drehmoment
- Komfortabler 3-Stufen Schalter ohne Arbeitsunterbrechung von Griffposition erreichbar, durch Gummitülle geschützt. Stufe 1: reinigen, Stufe 2: anrühren, Stufe 3: aufrühren
- Drehschalter zur Einstellung der optimalen Mischgeschwindigkeit. Getriebestufe 1: für hochviskose Baustoffe, Getriebestufe 2: für mittel- und niederviskose Baustoffe
- Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start
- Ein-/Aus-Schalter mit Arretierung
- Die flexible Gummitülle über dem Ein-/Ausschalter schützt vor Verschmutzungen. Keine Funktionsstörungen durch verklebte Schalter
- Ergonomische Handgriffe am Antrieb: wenig Gewicht, entspannte Armhaltung und aufrechte Körperposition für eine komfortable und kräfteschonende Bedienung
- Vier Stoßecken mit Gummipuffer sorgen für eine sichere Ablage beim Transport und bieten Schutz gegen Stöße und Schläge auf der Baustelle
- Schutzkappe über dem Motorgehäuse lenkt den Kühl-Luftstrom und verhindert das Eindringen von Spritzwasser
- Patentierte Spindelarretierung mit Anlaufschutz für einen werkzeuglosen Rührstabwechsel
- Für Mischanwendungen bis 30 kg
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks.

Technische Daten

- Akku 18 V 5.0 Ah (Li-Ion Akkus)
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 - 210 / 325 / 530 / min
- Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 - 320 / 490 / 780 / min
- Werkzeugaufnahme: M 14
- Spannhalsdurchmesser: 53 mm
- Max. Rührkorbdurchmesser: 120 mm
- Abmessung (L x B x H): 355 x 230 x 320 mm
- Gewicht ohne Akku: 4.1 kg

Standard-Ausrüstung

- 2 x Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- Ladegerät CA 10.8/18.0
- Wendelrührer WR2 120x600 M14
- Gabelschlüssel, SW 22