MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

Fux Elektrowerkzeuge GmbH
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 26.08.2025
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Bosch Professional GLL 3-80 C Linienlaser + BM 1 + Akku

Bestell- und Artikelnummer: 0601063R02

Listenpreis CHF 680.00

Fuxpreis CHF 544.00

inkl. 8.1% MwSt, inkl vRG
Frankolieferung
(Sonderrabatt 20%)

Beschreibung

Sichtbarkeit auf neuem Niveau in 3 x 360°. Simply Connected.

- Hohe Präzision dank CAL Guard-Überwachung und ferngesteuerter Einsatz über Bluetooth®-Verbindung zu Smartphone-App
- Starke Sichtbarkeit dank Hochleistungsdioden
- Dank 3 x 360°-Linien gleichzeitiges Durchführen horizontaler und vertikaler Nivellierarbeiten und somit hohe Arbeitseffizienz möglich

Der Linienlaser GLL 3-80 C Professional wird einfach angeschlossen und sorgt über die Projektion von 3 x 360°-Linien für exzellente Sichtbarkeit. Dank innovativer CAL Guard-Überwachung und Bluetooth®-Verbindung zur Smartphone-App sind der ferngesteuerte Einsatz, die kontaktlose Justierung sowie hohe Präzision möglich. Leistungsstarke Dioden garantieren starke Sichtbarkeit, während dank 3 x 360°-Linien für die gleichzeitige Durchführung von horizontalen und vertikalen Nivellierarbeiten und somit für hohe Arbeitseffizienz gesorgt wird.
Dieser Linienlaser wurde für den Bau von Böden, die Montage von Fenstern, das Anbringen von Regalen, das Verlegen von Abflussrohren, den Rohbau für Trockenbauwände und das Verlegen von Fliesen entwickelt.
Dank Dual Power Source-Technologie des GLL 3-80 C Professional ist ein Betrieb sowohl mit 12-V-Li-Ion-Akku als auch mit Standard-Alkalinebatterien möglich, ein Plus an Flexibilität. Das Gerät ist in der Lage, sich auf nicht planaren Oberflächen in weniger als 4 Sekunden mit einer exzellenten Genauigkeit von ± 0,2 mm/m um +/- 4° selbst zu nivellieren und verfügt bei Verwendung des optionalen Empfängers LR 6 oder LR 7 Professional über einen Arbeitsbereich von 120 m. Dieser Linienlaser ist kompakt, einfach zu bedienen und extrem robust.

Technische Daten

- Laserdiode Linie: 630 - 650 nm, < 10mW
- Laserklasse 2
- Arbeitsbereich 30 m
- Arbeitsbereich mit Empfänger 120 m
- Arbeitsbereich ohne Empfänger 30 m
- Nivelliergenauigkeit ± 0,2 mm/m
- Selbstnivellierbereich ± 4°
- Nivellierzeit 4 s

- Staub- und Spritzwasserschutz IP 54
- Stromversorgung 12 V-Li-Ionen-Akku, 4 x 1,5-V-LR6 (AA)
- Betriebsdauer, max. 8 Std. (Li Ion) und 6 Std. (4 x AA) in 3-Linien-Modus
- Stativ-Gewinde 1/4", 5/8"
- Farbe Laserlinie rot
- Projektion 3 x 360° Linie
- Kompatible Laser-Empfänger LR 6 + 7
- Betriebstemperatur -10 – 40°C
- Lagertemperatur -20 – 70°C
- Gewicht, ca. 0.9 kg

Standard-Ausrüstung

- 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah
- Schnellladegerät GAL 12V-40
- Universalhalterung BM 1
- Laserzieltafel
- L-BOXX 136
- Tasche