



# Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

[info@fuxtools.ch](mailto:info@fuxtools.ch) • [www.fuxtools.ch](http://www.fuxtools.ch)

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 03.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

## Bosch Professional GAL 18V6-80 Ladegerät

Bestell- und Artikelnummer: 1600A01U9L

**Fuxpreis CHF 153.00**

inkl. 8.1% MwSt, inkl vRG

Versand CHF 15.00

### Beschreibung

Kontinuierliches Aufladen für unterbrechungsfreies Arbeiten – mit mehreren Fächern ausgestattetes Ladegerät mit 6 Akkuschnittstellen

- Hohe Ladegeschwindigkeit durch Ladestrom von 8 A – ProCORE18V 8.0Ah lädt in 42 Min. zu 80 %
- Effizientes Aufladen – 2 Ladezyklen für kontinuierliches Arbeiten
- Prioritätsstarttaste – einfache Priorisierung eines ausgewählten Akkus

Mit dem GAL 18V6-80 ist ein kontinuierliches Laden in zwei Zyklen während der Arbeit oder über Nacht möglich. Im ersten Zyklus werden nacheinander bis zu sechs Akkus bis zu 80 % geladen. Im zweiten Zyklus wird der Ladevorgang abgeschlossen, und alle Akkus werden bis zu 100 % geladen. Dank eines Ladestroms von 8 A werden ProCORE18V 8.0Ah-Akkus in nur 42 Minuten bis zu 80 % geladen.

Ladezustandsanzeigen mit 5 LEDs an jeder Ladeschnittstelle zeigen den genauen Fortschritt beim Laden an. Mit einer Prioritätsstarttaste für jede Schnittstelle kann der Zyklus unterbrochen werden, um unmittelbar mit dem Laden des ausgewählten Akkus beginnen zu können.

Das GAL 18V6-80 ist mit 18-V-Akkus kompatibel. Durch Befestigen des mit mehreren Fächern ausgestatteten Ladegeräts an einer L-BOXX können potenziell schädliche Bewegungen beim Transport vermieden werden. Der Griff des Ladegeräts ist mit Haken ausgestattet, über die das Kabel zur Lagerung und zum sicheren Transport sauber aufgewickelt werden kann.



### Technische Daten

- Akkuladespannung 14,4 – 18 V
- Ladestrom 8 A
- Ladezeit bei Akkukapazität 2,0 Ah (80%/100%) ca. 16/24 min
- Ladezeit bei Akkukapazität 4,0 Ah (80%/100%) ca. 23/37 min
- Ladezeit bei Akkukapazität 5,0 Ah (80%/100%) ca. 28/47 min
- Ladezeit bei Akkukapazität 6,0 Ah (80%/100%) ca. 32/57 min
- Ladezeit ProCORE18V 4.0Ah (80 %/100 %) ca. 32/50 min
- Ladezeit ProCORE18V 8.0Ah (80 %/100 %) ca. 42/68 min
- Ladezeit ProCORE18V 12.0Ah (80 %/100 %) ca. 65/96 min
- Gewicht 1.8 kg

### Standard-Ausrüstung

- L-BOXX-Adapter für GAL 18V6-80