MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

Fux Elektrowerkzeuge GmbH
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- **Elektrowerkzeuge**
- **Rasenmäher**
- **Benzin-Geräte**
- **Kleingeräte**
- **Verkauf und Rep.**

PDF erstellt am: 31.10.2026
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Eibenstock EDS 181 Diamantsäge


Bestell- und Artikelnummer: 0660P000

Listenpreis CHF 1'394.49

Fuxpreis CHF 1'116.00

inklusive 8.1% MwSt
Frankolieferung







Beschreibung

Anwendung:

- Nass- und Trockenschnitt im Steinbereich, z. B. Granit, Marmor, Beton, Terrazzo, Feinsteinzeug
- Trennen von Fliesen, Fensterbänken, Terrassenplatten, Arbeitsplatten, Fassadenplatten, Steine im Galabau
- Ausschneiden von Aussparungen bei Küchenarbeitsplatten
- Fugensanierung
- Fliesen- und Plattenleger, Galabau, Küchenmonteure, Steinmetzbetriebe, Fußbodensanierer

Merkmale:

- Elektronik - Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung sowie Überlast-LED
- Hochleistungsgetriebe und kraftvoller 2.300 Watt Motor - schneller Arbeitsfortschritt auch bei härtesten Steinmaterialien
- Ein-/Ausschalter mit Einschaltsperre - kein unbeabsichtigtes Einschalten
- Werkzeuglose Gehrungseinstellung (stufenlos bis 45°) und Schnitttiefeneinstellung (stufenlos bis 63 mm*)
- Eintauchfunktion und Tiefenbegrenzung - präzise Einschnitte, Schnittbeginn auch im Werkstück möglich
- Schlitten mit Rollenführung - leichtgängiges Führen, schont die Werkzeugoberfläche
- Einfaches Wechseln zwischen Trocken- und Nassbetrieb - Direktanschluss die DSS Industriestaubsauger oder des beigefügten Gardena-Schnellkupplungsadapters am Absaugstutzen Ø 35 mm
- Saugschlaucharretierung - verhindert das unbeabsichtigte Lösen des Schlauches während des Schneidens
- Spindelarretierung - einfacher Werkzeugwechsel
- Führungsschiene - optionales Zubehör als Anschlag für präzise Schnitte

Technische Daten

- Leistungsaufnahme 2.300 W
- Nennspannung 230 V
- Nenndrehzahl 4.300 U/min
- Leerlaufdrehzahl 7.500 U/min
- Werkzeugaufnahme Ø 22,2 mm
- max. Scheibendurchmesser 200 mm

- max. Schnitttiefe 63 mm (mit Diamantscheibe Ø 200mm)
- Gewicht 7,7 kg

Standard-Ausrüstung

- im Koffer inkl. Winkelanschlag, Diamanttrennscheibe Ø 180 mm und Montagewerkzeug

ohne Führungsschiene mit Diamantscheibe Ø 200mm