



# Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

[info@fuxtools.ch](mailto:info@fuxtools.ch) • [www.fuxtools.ch](http://www.fuxtools.ch)

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 18.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

## Flex SMS 190 18.0-EC Akku-Kapp- und Gehrungssäge

Bestell- und Artikelnummer: 500-631

Listenpreis CHF 651.96


**Fuxpreis CHF 522.00**

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

### Beschreibung

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Motorbremse stoppt das Sägeblatt in 3 Sekunden
- Exakte Markierung der Schnittlinie per Laser, links vom Sägeblatt
- Präzise Schnittergebnisse für das Erstellen von Holzständerwerken, Unterkonstruktionen für den Trockenbau, Verlegen von Laminat/Parkett sowie Holzvertäfelungen, Abdeckleisten
- Robust und langlebig für höchste Beanspruchung
- Absaugstutzen Ø 36 mm, für einen saubereren Arbeitsplatz und freie Sicht auf die Sägestelle
- Gelaserte Winkelskala von 48° L/R. Mit Winkelvorjustierung von 0-15°-22,5° / 5°-31,6°-45°. Leicht ablesbar und exakt einstellbar durch selbsterklärende Bedienelemente
- Schwenksegment bis 48° L/R. Mit Winkelanschlag-Stopper 0°, 45°, 48° für Hinterschnitte, Winkelschnitte und Schifterschnitte
- Schnellspann-Niederhalter zur sicheren Fixierung des Werkstücks auf dem Säge Tisch
- Ergonomischer Handgriff mit Schaltersperre für Links-/Rechtshänder
- Robuste, doppelte Zugführung
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks.



### Technische Daten

- Akkuspannung 18 V
- Max. Schnitttiefe/-länge 90° / 90° 66 x 245 mm
- Leerlaufdrehzahl 5500 /min
- Sägeblattaufnahme 30 mm
- Sägeblatt-Ø 190 mm
- Max. Schnitttiefe/-länge 45° / 90° 66 x 155 mm
- Max. Schnitttiefe/-länge 90° / 45° rechts 23 x 245 mm
- Max. Schnitttiefe/-länge 90° / 45° links 35 x 245 mm
- Max. Schnitttiefe/-länge 45° / 45° rechts 16 x 175 mm
- Max. Schnitttiefe/-länge 45° / 45° links 35 x 175 mm
- Käätöalue vasemmalle/oikealle 0 - 48°
- Neigungsbereich links/rechts 0 - 48°
- Abmessung (L x B x H) 720 x 575 x 400 mm
- Gewicht ohne Akku 12.9 kg

**Standard-Ausrüstung**

- Sägeblatt HW Z40 WZ
- Adapter SAD-C 36 AS
- Werkstück Niederhalter
- Staubsack