



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 18.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Flex TK-L 136 Transportkoffer L-BOXX®

Bestell- und Artikelnummer: 414-085

Fuxpreis CHF 90.00

inkl. 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklicken und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.



Passend zu:

- L 9-11 125
- LE 9-11 125
- LE 9-11 125 L-BOXX
- L 12-11 125
- L 13-10 125-EC
- L 1506 VR
- L 15-11 125
- LE 15-11 125
- LB 17-11 125
- LBE 17-11 125
- L 1400 125
- FBE 8-4 140
- BRE 8-4 9
- BRE 8-4 INOX Set
- LE 14-7 125 INOX
- OSE 2-80 EC
- OSE 2-80 EC Set
- ORE 2-125 EC
- ORE 2-125 EC Set
- ODE 2-100 EC
- ODE 2-100 EC Set
- XFE 7-12 80
- XFE 7-12 80 P-Set
- FHE 2-22 SDS-plus
- CHE 2-28 SDS-plus
- CHE 2-28 R SDS-plus
- PD 2G 10.8-EC/6.0 Set
- DD 2G 10.8-LD/4.0 Set

- DD 2G 10.8-EC
- DD 2G 10.8-EC/4.0 Set
- PD 2G 10.8-EC
- PXE 80 10.8-EC
- PXE 80 10.8-EC/2.5 Set
- PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set
- DD 2G 18.0-EC C
- DD 2G 18.0-EC
- DD 2G 18.0-EC/5.0 Set
- DD 4G 18.0-EC C
- DD 4G 18.0-EC
- DD 4G 18.0-EC/5.0 Set
- PD 2G 18.0-EC C
- PD 2G 18.0-EC
- PD 2G 18.0-EC/5.0 Set
- ID 1/4" 18.0-EC C
- ID 1/4" 18.0-EC
- ID 1/4" 18.0-EC/5.0 Set
- IW 1/2" 18.0-EC C
- IW 1/2" 18.0-EC
- IW 1/2" 18.0-EC/5.0 Set
- IW 3/4" 18.0-EC C
- IW 3/4" 18.0-EC
- IW 3/4" 18.0-EC/5.0 Set
- DW 45 18.0-EC C
- DW 45 18.0-EC
- DW 45 18.0-EC/2.5 Set
- DW 45 18.0-EC M/2.5 Set
- LB 125 18.0-EC C
- LB 125 18.0-EC
- LB 125 18.0-EC/5.0 Set
- LBE 125 18.0-EC C
- LBE 125 18.0-EC
- LBE 125 18.0-EC/5.0 Set
- JS 18.0-EC C
- JS 18.0-EC
- JS 18.0-EC/5.0 Set
- JSB 18.0-EC C
- JSB 18.0-EC
- JSB 18.0-EC/5.0 Set
- BME 18.0-EC C
- BME 18.0-EC/5.0 Set

Technische Daten

- Außenmaße L x B x H 442 x 357 x 151 mm
- Innenmaße L x B x H 378 x 311 x 107 mm
- Belastungskapazität 25 kg
- Transport im Verbund bis 40 kg
- Deckel ist bis 100 kg belastbar
- Gewicht 2.2 kg