



# Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

[info@fuxtools.ch](mailto:info@fuxtools.ch) • [www.fuxtools.ch](http://www.fuxtools.ch)

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 18.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

## Bosch Professional GHG 18V-50 Akku-Heissluftgebläse

Bestell- und Artikelnummer: 06012A6500

Listenpreis CHF 224.80

**Fuxpreis CHF 191.00**

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

### Beschreibung

Flexibles 18V-Heissluftgebläse für die Arbeit unterwegs

- Zeitsparend: Schnelle Aufheizung auf bis zu 300 °C innerhalb von 6 Sekunden
- Tragbar und flexibel in jeder Arbeitsumgebung
- Zwei Temperaturstufen (300/500 °C) und LED-Licht für eine leichte Bedienung

### Produkt-Highlights

Arbeit unterwegs – Das GHG 18V-50 Professional wurde für eine flexible Verwendung in jeder Umgebung konstruiert. Ausgestattet mit einer Schnellaufheizung auf bis zu 300 °C innerhalb von 6 Sekunden verliert dieses Akku-Heissluftgebläse keine Zeit beim Erreichen der gewünschten Temperatur. Dank seiner ausgezeichneten Tragbarkeit und Flexibilität eignet sich das GHG 18V-50 hervorragend für jede Arbeitsumgebung, sogar große Baustellen ohne Stromversorgung. Mit seinen zwei Temperaturstufen (300 °C + 500 °C) und dem LED-Licht ist das Heissluftgebläse jederzeit leicht zu bedienen.

### Ausstattung und Anwendung

Das GHG 18V-50 Professional eignet sich für zahlreiche Anwendungen, einschließlich Schlauchschumpfen. Es ist kompatibel mit allen für unsere kabelgebundenen Heissluftgebläse erhältlichen Düsen sowie sämtlichen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Für maximale Leistung ProCORE18V  $\geq 4,0$  Ah verwenden.

### Zusätzliche Informationen

Bei Verwendung des Akkus ProCORE18V 8.0Ah bei 300 °C beträgt die Akkulaufzeit bis zu 21 Minuten.

### Technische Daten

- Akkuspannung 18 V
- Arbeitstemperatur 300 - 500 °C
- Luftstrom 175 l/min
- Temperaturstufen 2
- Abmessung (HxLxB) 209 x 77 183 mm
- Gewicht exkl. Akku 0.59 kg

### Standard-Ausrüstung

- Reflektordüse, 32 x 33 mm
- Reduzierdüse, 9 mm

