



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • **www.fuxtools.ch**

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 03.02.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Flex IW 1/2" 750 18.0-EC Akku-Schlagschrauber

Bestell- und Artikelnummer: 530-232

Listenpreis CHF 378.96

Fuxpreis CHF 303.00

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Vierkantaufnahme für 1/2" Schlagschlüsseleinsätze
- Elektronische Schnellbremse
- Handgriff durch Dämpfungselement vom Motor abgekoppelt, für deutliche Reduzierung der Schwingungen
- Kraftvolles Schlagwerk für höchste Leistung ermöglicht das Lösen von festsitzenden z.B. angerosteten Verschraubungen auch in extremen Anwendungen
- Speed Command: Einstellmöglichkeit von drei verschiedenen Drehzahlbereichen für unterschiedliche Anwendungen und kontrolliertes Anziehen bzw. Lösen
- Gasgebeschalter mit Einschaltsperrre
- Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummiertes Griff
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks.
- Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperrre
- Auto-Stop Mode: Beim Anziehen stoppt die Maschine, sobald der Schlag einsetzt. Beim Lösen stoppt die Maschine sobald der Schlag aufhört. Geeignet, um ein zu festes Anziehen der Schraube oder Mutter zu verhindern.
- Kompakte Bauform mit Maschinenkopf aus Aluminium-Druckgruss. Extrem langlebig und unempfindlich gegenüber Stößen



Technische Daten

- Akkuspannung 18 V
- Drehmomentstufen 3 Stufen
- Max. Drehmoment 1. Stufe 150 Nm
- Max. Drehmoment 2. Stufe 200 Nm
- Max. Drehmoment 3. Stufe 750 Nm
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe 0 - 500 min⁻¹
- Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe 0 - 1000 min⁻¹
- Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe 0 - 2100 min⁻¹
- Leerlaufschlagzahl 1. Stufe 0 - 1000 min⁻¹
- Leerlaufschlagzahl 2. Stufe 0 - 2000 min⁻¹
- Leerlaufschlagzahl 3. Stufe 0 - 2450 min⁻¹
- Werkzeugaufnahme Schlagschrauber 1/2" Außen
- Abmessung (L x B x H) 159 x 74 x 227 mm
- Gewicht ohne Akku 1.9 kg

Standard-Ausrüstung

- Verlängerungsrohr
- Gürtelclip DD/PD/ID 18.0 (430-714)
- TK-L 136 (414-085)