

Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44 Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 30.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Festool RG 130 ECI-Plus Renofix Sanierungsschleifer

Bestell- und Artikelnummer: 577046

Fuxpreis CHF 1'047.00

inkl. 8.1% MwSt Frankolieferung

Beschreibung

Power ohne Ende. Auf jedem Untergrund.

Eine einwandfreie Untergrundvorbereitung ist die Voraussetzung für ein perfektes Ergebnis. Mit dem Sanierungsschleifer RENOFIX RG 130 ECI habt ihr einen kraftvollen und absolut zuverlässigen Helfer für die Entfernung von Altbeschichtungen und Kleberresten an eurer Seite. Dabei ermöglicht euch der bürstenlose EC-TEC Motor endlich unterbrechungsfreies Arbeiten bei maximaler Lebensdauer. In Kombination mit dem Absaugmobil CTM 36 AC RENOFIX sorgt ihr für gesundheitsschonendes Arbeiten – gut für euch und eure Kunden.

- FESTOOL
 FESTOOL
 FESTOOL
 FESTOOL
 FESTOOL
 FESTOOL
 FESTOOL
- Kraftvoll: Der bürstenlose EC-TEC Motor arbeitet hocheffizient und sorgt für hohen Abtrag sowie schnellen Arbeitsfortschritt
- Zuverlässig: Dank seiner hervorragenden Kraftenfaltung arbeitet der Sanierungsschleifer ohne Überhitzung und Unterbrechungen
- Abgesichert: bei Registrierung 30 Tage nach dem Kauf mit dem Festool Service rundum abgesichert (festool.de/service/garantie-all-inclusive)
- Regulierbar: Die Drehzahl ist zwischen 2.200 und 6.500 min-¹ flexibel einstellbar.
 Dabei hält der bürstenlose EC-TEC Motor die Drehzahl auch in den unteren Stufen konstant
- Perfekte Ergänzung: hervorragende Staubabsaugung in Kombination mit dem Absaugmobil CTM 36 AC RENOFIX
- Praktisch: Dank der Bluetooth® Verbindung kann der Sauger auch dann automatisch gestartet werden, wenn der RG 130 ECI an einer anderen Stromquelle eingesteckt ist
- Flexibel: Boden schleifen bis direkt an die Wand dank Bürstensegment
- Sicherer: Der Führungstisch ermöglicht eine stabile Führung des Sanierungsschleifers. Obendrein lässt sich die Abtragshöhe variabel einstellen

Anwendungsschwerpunkte

- Der Spezialist für Diamantwerkzeuge
- Die optimale Lösung zur Materialentfernung beim Renovieren und Sanieren
- Zur Entfernung von Beton, Estrich und Beschichtungen auf harten Untergründen
- Für größere Flächen oder lokale Anwendungen auf Wand, Decke und Boden
- Für jede Anwendung und jedes Material immer das passende Werkzeug

Technische Daten

- Leistungsaufnahme 1600 W
- Leerlaufdrehzahl 2200 6500 min □¹
- Werkzeug-Ø 130 mm

- Werkzeugaufnahme D25 / M14
- Anschluss Staubabsaugung Ø 36 mm
- Anschluss Staubabsaugung Ø 36 mm
- Transportgewicht inkl. Zubehör 8.0 kg
- Gewicht ohne Zubehör 3.9 kg

Standard-Ausrüstung

- Systainer SYS3 L 237
- Führungstisch
- Spannflanschgarnitur
- Stirnlochschlüssel KF-AG
- Klettverbinder KV-215 (5er Pack)