



MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 18.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Mafell DuoDübler DDF 40 MaxiMAX im T-MAX - CH

Bestell- und Artikelnummer: 918620

Fuxpreis CHF 968.00

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

(Fixpreis Aktion 23%)

Beschreibung

- Mit dem DuoDübler DDF 40 wird das Setzen hochpräziser Dübellöcher noch einfacher und effizienter. Er steht für ein extrem breites Einsatzspektrum, leichtes Handling dank neuartiger Ergonomie sowie absolut formschlüssige, stabile Verbindungen.
- Ob Werkstatt oder Montage: Eine höhere Verbindungsqualität lässt sich mit einer handgeführten Maschine nicht erreichen.
- Ob Außenecke, Mittelwand oder Lochreihe: Der DDF 40 ermöglicht nicht nur die Präzision einer Stationärrmaschine, sondern schafft das mit Standard-Rundholzdübeln auch besonders kostengünstig.
- Außerdem ist dank Doppellochtechnik schon bei der Montage eine extrem hohe Stabilität gewährleistet.

Einsatzgebiet


- Lochreihen
- Bohren von Beschlägen
- Ideal geeignet für Korpusbau, Treppenbau, Werkstatt und Montage
- Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe
- Verbindungen jeglicher Art von 3 - 12 mm

Vorteile

- Die Höhe des Schwenkanschlags lässt sich per Drehrad und Skala maßgenau bis 62 mm in der Höhe einstellen. Gängige Maße können per Revolveranschlag voreingestellt werden.
- Mit den beiden federnden Anschlagstiften in der Grundplatte können Bohrungen im festen Abstand von 15,5 mm zur Werkstückkante gesetzt werden: wiederholbar sowie ohne Ausmessen und Anreißen.
- Das ergonomisch durchdachte Motorgehäuse mit Griffmulde vorne und Griffhocker hinten ermöglicht bei jedem Einsatz eine ideale Griffposition und zugleich eine optimale Krafteinleitung.
- Der Schwenkanschlag wird beidseitig geführt und mit nur einer Einstellschraube zentral geklemmt. Für Gehrungsverbindungen lässt er sich stufenlos von 0 bis 90 Grad schwenken. Raststellungen bei 22,5°, 45° und 67,5° sind vorgegeben.

Technische Daten

- Bohrtiefe 0 – 40 mm
- Bohrerabstand 32 mm
- Werkzeugaufnahme Ø 8 mm



- Werkzeug Ø max.12,2 mm
- Werkzeug Ø min.3 mm
- Schwenkbereich 0 - 90 °
- Nennleerlaufdrehzahl 8000 min⁻¹
- Nennaufnahme 900 W
- Absauganschluss Ø 29 mm
- Abmessungen (B x L x H) 145 x 300 x 164 mm
- Universal-Motor 230 V / 50 Hz
- Gewicht 2.8 kg

Standard-Ausrüstung

- Zusatzaufgabe ZA
- Zusatzanschlag-Set ZAG
- Absaugstutzen
- Positionszeiger PAZ
- Anti-Rutschmatten (265 x 175 mm); Best. Nr. 095063
- Leimflasche 250 ml (ohne Inhalt); Best. Nr. 095059
- Sechskantschlüssel mit Griff; Best. Nr. 093282
- Anschlussleitung 5 m
- Dübelbohrer-HW 8 mm
- Dübelbohrer-HW 6 mm
- VE Rundholzdübel 8 x 30 mm, 200 Stück
- VE Rundholzdübel 6 x 30 mm, 350 Stück
- Leimdüse Ø 8 mm; Best. Nr. 095060
- Seitenanschlag-Set SA 320; Best. Nr. 206490
- Leistenanschlag LA; Best. Nr. 206491