



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 26.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Mafell Oberfräse LO 55 im MAX3 - CH

Bestell- und Artikelnummer: 1P0428

Fuxpreis CHF 831.00


inkl. 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

(Fixpreis Aktion 13%)

Beschreibung

- Du willst Vielseitigkeit in einer ganz neuen Dimension erleben? Dann lerne die LO 55 kennen. Mit ihrem vorbildlichen Handling ist sie perfekt für alle Arbeiten in der Werkstatt oder auf der Montage. Überzeuge dich selbst von den zahlreichen Einsatzmöglichkeiten und lass deiner Kreativität freien Lauf.
- Bei unserem Ergo-Balance-Konzept stehst du als Anwender im Fokus. Zum Beispiel ist die LO 55 optimal ausbalanciert. Vibrationen oder Schwingungsübertragungen gibt es bei ihr nicht.
- Stufenanschlag mit Höhenklemmung für wiederkehrende Arbeitstiefen. Bei Schwalbenschwanzeinsätzen lässt sich die Frästiefe zusätzlich klemmen.
- In Verbindung mit dem Oberfräsenadapter LO-FA und der Führungsschiene F-LR kannst du sicher und präzise Lochreihen bohren. Für einen schnellen Arbeitsfortschritt einfach die Permafix-Klemmung deaktivieren.



Einsatzgebiet

- Nutfräsen mit Parallelanschlag
- Ausfräsungen
- Fasenbearbeitung
- Lochreihen
- Falzfräsung
- Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe

Vorteile

- Einfacher und schneller geht's nicht: Um den Fräser zu wechseln, einfach den Spannhelb lösen, den Fräser tauschen und den Hebel wieder einklappen.
- Die Absaugung ist in der Grundplatte integriert. Dadurch werden anfallende Späne optimal aufgenommen.
- Die Frästiefe ist permanent geklemmt. Wenn du die Permafix-Taste betätigst, löst sich die Klemmung und du kannst die Frästiefe komfortabel einstellen.
- Die breit angeordneten LED-Lichter sorgen bei allen Lichtverhältnissen für eine optimale Ausleuchtung des Fräsbereichs.
- Mit den beiden Flügelschrauben in der Grundplatte werden der Parallelanschlag und die Einsätze fixiert.

Technische Daten

- Frästiefe 0 - 55 mm
- Werkzeugaufnahme Ø 8 mm
- Nennleerlaufdrehzahl 10000 - 24000 1/min
- Nennaufnahme 1100 W
- Absauganschluss Ø 29 mm
- Gewicht 3,1 kg
- Universal-Motor 230 V / 50 Hz

Standard-Ausrüstung

- **Fräser-Set LO-FS8 6T 090283**
- Parallelanschlag mit Feineinstellung
- Späneabweiser
- Kopierring 20 mm
- Kopierring 30 mm
- Kopierring 40 mm
- Kopierring Adapter
- Absaugadapter
- Absaugadapter für F-Schiene
- Anschlussleitung 5 m
- Transport- und Aufbewahrungsbox MAX3