Fux Elektrowerkzeuge GmbH
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch
MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 31.10.2026
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Makita DHP 492 RTJ Akku-Schlagbohrschrauber

Bestell- und Artikelnummer: DHP492RTJ

Listenpreis CHF 645.00

Fuxpreis CHF 484.00

inklusive 8.1% MwSt
Versand CHF 15.00



Beschreibung

Extra starkes bürstenloses Gerät für intensive Bohrungen mit und ohne Schlag sowie Verschraubungen.

Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18V und einem bürstenlosen Motor. Das Schlagwerk ist je nach Anwendung zuschaltbar. Das harte und weiche Drehmoment beträgt 130/65 Nm. Dieses ist in 21 Stufen plus Bohrstufe einstellbar. Mit Metall-Bohrfutter und Seitengriff und einer leuchtstarken Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion.

- Hocheffiziente und kompakte Maschine für den professionellen Einsatz.
- LED-Licht zur Beleuchtung der Arbeitszone
- Das Akkuschutzsystem schaltet die Stromversorgung automatisch ab, wenn der Batteriestand niedrig ist
- Elektronischer Überlastschutz schützt Anwender und Gerät.

Technische Daten

- Akku 18 V 5.0 Ah (Li-Ion Akkus)
- Motor ohne Kohlebürsten JA
- Leerlaufdrehzahl 0 - 550 / 2100 min^{-1}
- Drehmoment hart/weich 130 / 65 Nm
- Drehmoment max 141 Nm
- Drehmomenteinstellungen 21
- Leerlaufschlagzahl 0 - 8250 / 31500 min^{-1}
- Bohrleistung in Mauerwerk 16 mm
- Bohrleistung in Stahl 13 mm
- Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer) 50 mm
- Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer) 76 mm
- Bohrleistung Flachbohrer 40 mm
- Bohrleistung Lochsäge 152 mm
- Aufnahme 1/2"-20UNF "
- Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
- Motorbremse JA
- Vibrationswerte, Bohren in Metall ≤ 2,5 m/s^2
- Messunsicherheit (K-Wert), Bohren in Metall 1,5 m/s^2
- Vibrationswerte, Schlagbohren in Beton 8,6 m/s^2
- Messunsicherheit (K-Wert), Schlagbohren in Beton 1,5 m/s^2
- Schallleistungspegel 95 dB(A)

- Schalldruckpegel 87 dB(A)
- K-Wert Geräusch 3 dB(A)
- Abmessung (L x B x H) 180 x 81 x 265 mm
- Maschinengewicht 1,7 kg
- Gewicht inkl. Akku 2,3 - 2,7 kg

Standard-Ausrüstung

- 2 x Akku LXT® BL1850B
- Schnelladegerät LXT® DC18RC
- MAKPAC B Transportkoffer
- Tiefenanschlag
- Seitengriff komplett
- Halterung für zwei Bits
- Einhängebügel lang
- Plastik-Deckel für Akkus