Fux Elektrowerkzeuge GmbH
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch
MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 31.10.2026
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Makita DHP 490 ZJ Akku-Schlagbohrschrauber

Bestell- und Artikelnummer: DHP490ZJ

Listenpreis CHF 149.00

Fuxpreis CHF 112.00

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00



Beschreibung

Akku-Schlagbohrschrauber für privater intensiven Einsatz.

Bürstenlose Maschine zum Schrauben und Bohren mit und ohne Schlagfunktion. Das maximale Drehmoment beträgt 50 / 27 Nm und die Maschine ist mit 2 Gängen ausgerüstet. Mit der Doppel-LED Beleuchtung ist der Arbeitsbereich immer gut im Blick. Das Drehmoment kann in 20 Stufen zwischen ca. 1 - 5 Nm eingestellt werden.

- Schnellspannbohrfutter für einfaches Einsetzen und Entfernen der Bohrer.
- 2 mechanische Gänge; Hochgeschwindigkeitsmodus für schnelles Bohren bei leichten Anwendungen; Niedriggeschwindigkeitsmodus für schwere Anwendungen, die ein hohes Drehmoment erfordern.
- Eingebautes LED-Licht mit Vor- und Nachleuchtfunktion beleuchtet den Arbeitsbereich.
- Die elektronisch regelbare Geschwindigkeit ermöglicht es dem Benutzer, die Geschwindigkeit je nach Material oder Anwendung anzupassen.
- Die eXtreme Protection Technology (XPT) wurde für eine verbesserte Staub- und Wasserbeständigkeit für den Betrieb unter rauen Bedingungen entwickelt.
- Akku-Schutzsystem (Selbstentladung, Überladung, Überhitzung)

Technische Daten

- Akkuspannung 18 V
- Akkusystem LXT JA
- Motor ohne Kohlebürsten JA
- Leerlaufdrehzahl 0 - 500 / 1900 min^{-1}
- Drehmoment hart/weich 50 / 27 Nm
- Drehmoment max 65 Nm
- Drehmomenteinstellungen 20
- Leerlaufschlagzahl 0 - 7500 / 28500 min^{-1}
- Bohrleistung in Holz 38 mm
- Bohrleistung in Mauerwerk 13 mm
- Bohrleistung in Stahl 13 mm
- Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer) 38 mm
- Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer) 38 mm
- Bohrleistung Flachbohrer 40 mm
- Bohrleistung Lochsäge 51 mm
- Aufnahme 1/2"-20UNF "
- Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm

- Motorbremse
- Vibrationswerte, Bohren in Metall ≤ 2,5 m/s²
- Messunsicherheit (K-Wert), Bohren in Metall 1,5 m/s²
- Vibrationswerte, Schlagbohren in Beton 8,1 m/s²
- Messunsicherheit (K-Wert), Schlagbohren in Beton 1,5 m/s²
- Schallleistungspegel 96 dB(A)
- Schalldruckpegel 88 dB(A)
- K-Wert Geräusch 3 dB(A)
- Abmessung (L x B x H) 172 x 81 x 255 mm
- Gewicht inkl. Akku 1,4 - 1,7 kg
- Maschinengewicht 1,0 kg

Standard-Ausrüstung

- MAKPAC B Transportkoffer
- MAKPAC Einsatz