



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 01.09.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Brennenstuhl Tragbares EV Ladegerät Typ 2 11kW

Bestell- und Artikelnummer: 1384020

Listenpreis CHF 626.63

Fuxpreis CHF 533.00

inklusive 8.1% MwSt

Frankolieferung

Beschreibung

Das tragbare EV Ladegerät Typ 2 - CEE 11kW mit 8m Länge ermöglicht das einfache, schnelle und dreiphasige Laden an CEE Steckdosen. Für einen effizienten Ladevorgang kann der Nennstrom entsprechend den Nutzeranforderungen zwischen 8, 10, 13 und 16A gewechselt werden. Zudem ermöglicht die Timer-Funktion eine Verzögerung des Ladebeginns um die gewählte Zeitspanne (1,2,4,6,8 oder 10 Std.). Grundlegende Ladeinformationen liefert das Display über die Ladezeit, Temperatur, Schutzleitererkennung, Spannung, Leistung, sowie über den eingestellten Nennstrom, aktuellen Ladestrom und den Energieverbrauch. Für die einfache Transportfähigkeit und sichere Aufbewahrung wird das Ladekabel mit einer praktischen Transporttasche geliefert. Mit seinen robusten Eigenschaften, der einfachen Handhabung und der praktischen Tasche ist es eine zuverlässige Lösung für Elektroautobesitzer, die auf der Suche nach einer hochwertigen Ladelösung sind. Zudem überzeugt das Typ 2 auf CEE Ladegerät durch folgende Eigenschaften:



- Schutz vor Über-/Unterspannung, Überlast, Fehlerstrom, Übertemperatur
- Schutzleiterüberwachung deaktivierbar
- Typ 2 Kupplung gemäß IEC 62196-2 gefertigt
- Die Typ 2 Kupplung ist überfahrtsicher nach IEC 62196
- Die ICCB ist überfahrtsicher nach IEC 62752
- Maximale Ladeleistung: 11kW
- Phasen: 3-phasig
- Kabellänge: 8m
- Ladestrom: 8-10-13-16A
- Eingangsspannung: 380-450V AC
- Umgebungstemperatur: -30°C - +50°C
- Schutzart CEE Stecker: IP44
- Schutzart Typ 2 Kupplung: IP55
- Schutzart Kontrollbox: IP65
- Bitte beachten Sie, dass die Anschlussbedingungen für ein EV Ladegerät mit 11kW Ladeleistung je nach Land/Region unterschiedlich sein können - Nehmen Sie ggf. zur Klärung Kontakt mit Ihrem Stromnetzbetreiber oder Elektriker vor Ort auf
- Das tragbare EV Ladegerät Typ 2 auf CEE bietet mit einer Reichweite von 8m Flexibilität am Ladestandort und eine maximale Ladeleistung von 11kW für einen schnellen Ladevorgang - Plug & Play-Design für einen bequemen Ladevorgang ohne Installation
- Für einen effizienten Ladevorgang kann der maximale Ladestrom zwischen 8, 10, 13 und 16A gewechselt werden - zusätzlich ermöglicht die Timer-Funktion eine Verzögerung des Ladebeginns um die gewählte Zeitspanne (1,2,4,6,8 oder 10 Std.)
- Das 3-phasige 16A-Ladegerät Mode 2 gemäß IEC 61851-1 mit ICCB für

Elektrofahrzeuge wird streng nach der Norm IEC 62752 gefertigt und ist gegen Über-/Unterspannung, Überlast, Fehlerstrom und Übertemperatur geschützt

- Das EV-Ladekabel ist mit einem Display ausgestattet, das grundlegende Ladeinformationen liefert über die Ladezeit, Temperatur, Schutzleitererkennung, Spannung, Leistung, sowie über den eingestellten Nennstrom, aktuellen Ladestrom und den Energieverbrauch
- Die mobile Wallbox wird mit einer Transporttasche geliefert, sodass es einfach transportiert und sicher aufbewahrt werden kann - mobile, steckerfertige Lösung zum Laden des Elektrofahrzeugs an einer herkömmlichen CEE Steckdose

Technische Daten

- Kabelbezeichnung EVC H07BZ5-F 3G1.5
- Kabellänge 6.50 m
- Schutzart (IP) IP44
- Produktgewicht (ohne Verpackung) 3.50 kg
- Produktlänge (ohne Verpackung) 48.50 cm
- Produktbreite (ohne Verpackung) 37 cm
- Produkthöhe (ohne Verpackung) 10.50 cm

Standard-Ausrüstung

- 8m Kabel
- Transsporttasche