Fux Elektrowerkzeuge GmbH
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch
MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 20.11.2026
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Makita DUR190UZX9 Akku-Trimmer

Bestell- und Artikelnummer: DUR190UZX9

Listenpreis CHF 295.00

Fuxpreis CHF 207.00

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

(Sonderrabatt 30%)



Beschreibung

Akku-Trimmer mit automatischer Drehzahlregulierung in drei Stufen. Mit Zweihandgriff.

18V Akku-Trimmer für das professionelle Trimmen von Grünflächen. Ausgestattet mit einer automatischen Drehzahlregulierung zur Anpassung der Geschwindigkeit je nach Belastung und einem starken bürstenlosen Motor. Niedrige Vibrationen und gute Ergonomie sorgen für eine hohe Benutzerfreundlichkeit.

- Geringer Stromverbrauch dank bürstenlosem Motor.
- ADT (Automatic torque Drive Technology): Die Geschwindigkeit wird während des Betriebs automatisch angepasst für eine optimale Leistung.
- AFT - Active Feedback sensing Technology: schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt.
- Die eXtreme Protection Technology (XPT) wurde für eine verbesserte Staub- und Wasserbeständigkeit für den Betrieb unter rauen Bedingungen entwickelt.
- Das Akkuschutzsystem schaltet die Stromversorgung automatisch ab, wenn der Batteriestand niedrig ist
- Motorbremse
- Links-/ Rechtslauf
- 3 elektronische Gänge
- Konstantelektronik
- Sanftanlauf

Technische Daten

- Akkuspannung 18 V
- Akkusystem LXT JA
- Motor ohne Kohlebürsten JA
- Handgriff U
- Leerlaufdrehzahl 3500 / 5100 / 6000 min^{-1}
- Max. Schnittbreite 230 / 255 / 300 mm
- Fadenstärke 2.0 mm
- Spindelgewinde M10 x 1.25 LH
- Schallleistungspegel 85.9 - 91.6 dB(A)
- Schalldruckpegel 74 - 77 dB(A)
- Vibrationswerte. 4-Zahn-Schlagmesser ≤ 2.5 m/s^2
- Messunsicherheit (K-Wert). 4-Zahn-Schlagmesser 1.5 m/s^2
- Vibrationswerte. Fadenkopf ≤ 2.5 m/s^2
- Messunsicherheit (K-Wert). Fadenkopf 1.5 m/s^2

- Vibrationswerte. 3-Zahn-Messerkopf aus PVC ≤ 2.5 m/s²
- Messunsicherheit (K-Wert). 3-Zahn-Messerkopf aus PVC 1.5 m/s²
- Garantierter Schallleistungspegel (LwA) (2000/14/EG) 92 dB(A)
- Abmessung (L x B x H) 1836 x 610 x 473 mm
- Maschinengewicht 2.6 kg
- Gewicht inkl. Akku 2.9 - 3.3 kg

Standard-Ausrüstung

- Tragriemen mit Schutz für Motorsensen 125520-4
- Fadenkopf Tap & Go "Easy" 2-Faden M10 x 1.25 LH 191D89-4
- Imbus-Schlüssel 4 mm 783202-0
- Zubehörtasche 831304-7