**Fux Elektrowerkzeuge GmbH**
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch
MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 27.11.2026
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

# Flex GDE 10 Set Turbo-Jet Wand-Deckenschleifer Giraffe®

Bestell- und Artikelnummer: 535-453

Listenpreis CHF 1'892.49

**Fuxpreis CHF 1'419.00**

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

(Sonderrabatt 25%)

## Beschreibung




- Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- Sehr handliche, leichte Maschine mit optimalen Bedienungskomfort. Ermöglicht ermüdungsarmes und ergonomisches Arbeiten
- Ausgestattet mit innovativem Wechselkopf-System mit Randnah-Segment. Schleifköpfe lassen sich mit einem Klick anbringen und entfernen
- Leichte Handhabung: durch optimale Balance zwischen Motor und Schleifkopf
- Zuverlässige Kraftübertragung und hohe Flexibilität durch die flexible Antriebswelle. Seit Jahrzehnten bewährte „FLEX Technik“. Durch dieses Konstruktionsprinzip wird das Gewicht am Kopf der Giraffe® auf ein Minimum reduziert. Das erleichtert die Handhabung.
- Kardanisch gelagerter Schleifkopf sorgt für hohe Flexibilität und optimale Anpassung beim Schleifen an Wänden und Decken.
- Die effektive Absaugung sorgt für staubarmes Arbeiten
- Anschlussmöglichkeit für die FLEX Sicherheitssauger mit dem FLEX Clip-System am Führungsrohr
- Staubgeschützter Ein-/Ausschalter
- Sehr flexibel durch eine optionale Verlängerung (Zubehör) um 500 mm für große Raumhöhen, werkzeuglos montierbar
- Die Bearbeitung von sehr großen Flächen und Raumhöhen bis 3,40 m ist durch den optionalen Einsatz des GM 340 möglich
- Mit dem innovativen, textilen Transportsystem lassen sich Maschine und Zubehör mühelos transportieren. Die Giraffe® muss nicht montiert werden, sondern ist sofort einsatzbereit
- Turbo-Jet mit optimaler Abtragleistung. Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild. Erhöht zusätzlich die Lebensdauer der Maschine. Ideal zum Entgraten von Beton.

## Technische Daten

- Leistungsaufnahme 1010 W
- Leistungsabgabe 590 W
- Spannung 230 V
- Schleiftellerdurchmesser 150 mm
- Leerlaufdrehzahl GD/E / DGH 5800 - 8700 $min^{-1}$
- Leerlaufdrehzahl GD/E / DSH 1700 - 2500 $min^{-1}$
- Neigungswinkel Kopf 100 °

- Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer Ø 28mm
- Kabellänge 4.0 m
- Länge 1490 mm
- Gewicht 3.6 kg

### Standard-Ausrüstung

- Segmentschleifkopf für Diamantschleifteller (535517)
- Segmentschleifkopf für Diamantschleifpads (535516)
- Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung (477605)
- Clip-Schnellspannring rot (406023)
- Transporttasche (408867)
- Diamantschleifteller Turbo-Jet (504076)